



ACSS Duschenhet 221-I, infälld elektronisk med termostat och handdusch

Artikel nr: 24220.228.010

Duschenhet för inbyggnad i vägg. Monteras i låda för vattensäkert montage. Anslutes med PEX i skyddsror 20/25 mm.

Piezoelektrisk touchknapp helt i metall, med start och stoppfunktion. Dubbla touchknappar gör att funktioner som hetvattenspolning och automatspolning kan styras individuellt för duschhuvud/handdusch.

Termostaten har inställbar max temperatur för att spara energi och skydda mot skållning. Termostaten kan ställas in i läge för hetvattenspolning vid behov. Som tillbehör finns "bypass ventil" för automatisk hetvattenspolning.

Med anslutning till A3000 Open systemet kan duschar övervakas och styras via webbläsare och/eller BMS system. Exempel på funktioner är hetvattenspolning, städavstängning, felmeddelanden, automatspolning, skållningsskydd, statistik över temperaturer, användning och vattenförbrukning. Avstängning eller ändrade inställningar under olika tider, o.s.v.

Övrig funktionalitet, se beskrivning av A3000 Open systemet.



- Montagelåda för vattensäkert montage i ABS Plast
- Termostaten har inställbar varmvattenbegränsning
- Flöde handdusch vid tryck över 1,5 bar, 7,5 l/min
- Flödes tid 1-3600 sek, justerbart.
- Min. tryck 1.5 bar
- Max tryck 10 Bar
- Anslutningar: ¾" utv. gänga. Skyddsror 25 mm.
- IP 68
- Kan anslutas till A3000 Open systemet

Varianter

Pulverlackad frontplåt

Tillbehör

Duschhuvud
Bypassventil för hetvattenspolning
Temperatursensor