



ACSS Duschenhet 300-I, infälld Elektronisk för förblandat vatten

Artikel nr: 24281.300.100

Tryckknapp AQUACONTACT har både touchsensor och fjärrsensor. Med touchsensorn startar och stoppar man duschen manuellt. Fjärrsensorn gör att duschen stängs av automatiskt när man går från duschen, vilket sparar mycket vatten.

Hygien/Automatspolning med fasta intervaller. Manuell hetvattenspolning (kräver fjärrkontroll, tillbehör)

Övrig funktionalitet, se beskrivning av AQUACONTACT.

-
- Flöde vid tryck över 1,5 bar, 9 l/min (Tillbehör 6 och 12 liter/min)
 - Maximal flödestid som touchsensor, ställbar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 300 sek
 - Flödestid som fjärrsensor vid närvaro min 10 sek, därefter stänger den om ingen närvaro registreras.
 - Min/max tryck 1.5 bar/10 bar
 - Anslutningar: Klämringskoppling dy 15 mm
 - IP 67
 - 6 VDC (batteri eller med nätanslutning)
-

Tillbehör

Duschhuvud flera olika modeller

Batterifack

Nätaggreat

Förlängningskabel

Fjärrkontroll

Delar som ingår:

Magnetventil

Tryckknapp

1 st Förlängningskabel 3 m mellan knapp och magnetventil

Väggdosa för montage av tryckknapp (LK väggdosa utan rörkoppling)

