



Aquamix F5 Sense

Artikelnr nät drift: 24220.500.100 (3 l/m), 24220.500.200 (5 l/m)

Artikelnr batteri drift: 24220.500.110 (3 l/m), 24220.500.120 (5 l/m)

Beröringsfri blandare för anslutning till varmt och kallt vatten. Vatten flödar endast då händerna aktiverar sensorn. All elektronik i ventilen är kapslad.

Finns i två olika varianter:

För nät drift via nätaggregat eller via koppling till A3000 open systemet.

För batteri drift. Batteriet sitter då monterat inuti blandaren, vilket minskar risken för sabotage och stöld.

- Ställbar varmvattenbegränsning.
- Ställbart sensorområde.
- Ställbar efterspolning.
- Hygienspolning. Dvs ventilen öppnar som standard varje dygn för att vatten inte ska bli stående för länge i ledningarna. (Ställbar spoltid och frekvens med fjärrkontroll eller via A3000 Open)

Matning med nätaggregat 6,75 / 12 V (tillbehör) Alt via anslutning till A3000 Open

Batteri drift 6 V Litium batteri (CR-P2)

Min tryck 1 bar

Max tryck 10 bar

Flöde 3 eller 5 l/min vid 3 bar.

Spoltid variabel

Skyddsklass IP59K

Tillbehör:

Elektronikmodul för anslutning till system A3000 Open

Fjärrkontroll för att ändra sensorområde mm

Nätaggregat

Förlängningskabel

