



ACSS Duschenhet 300-I, infälld Elektronisk, för förblandat vatten.

Artikel nr: 24281.300.300

Knappen har både touchsensor och fjärrsensor. Med en touch startar man duschen. Duschen slutar spola antingen med ytterligare tryck på knappen eller när den förinställda tiden gått ut. Alternativt kan fjärrsensorn aktiveras så att duschen stängs av automatiskt när man går från duschen, vilket sparar mycket vatten.

Montaget i vägg görs med väggdosa från LK som följer med. Sensorn limmas mot vägg och kabel dras via väggdosa och upp ovan undertak. Där placeras också magnetventilen.

Duschhuvudet (tillbehör) ansluts normalt med väggdosa av önskat fabrikat. LK, Uponor eller det fabrikat som används i övrigt.

Med fjärrkontroll (tillbehör) kan man enkelt ändra inställningar, så som Hygien/Automatspolning med fasta eller dynamiska intervaller. Man kan också starta Hetvattenspolning, läsa ut statistik mm.

Det går också att komplettera duschar i 300 serien med en elektronikmodul för att koppla ihop dem med A3000 open systemet. För funktionalitet med A3000 Open, se separat beskrivning av A3000 Open systemet.

- Flödes tid 1-255 sek, justerbart.
- Min. tryck 1.5 bar
- Max tryck 10 Bar
- Anslutningar: Utvändig rörgänga ¾"
- IP 68
- 6-12 VDC (batteri eller nätaggregat)
- Kan anslutas till A3000 Open systemet som tillbehör

Delar som ingår:

Magnetventil

IR-sensor

Väggdosa för montage av sensor (LK väggdosa utan rörkoppling)



Tillbehör:

Duschhuvud Aquajet Slimline

Duschhuvud Aquajet Comfort

Förlängningskabel 2,5, 3, 5 m mellan sensor och magnetventil

Anslutningskabel 5 m mellan sensor och nätaggregat

Batterifack

Nätaggregat för upp till 6 enheter

Koppling till A3000 Open

Fjärrkontroll Dubbelriktad

Fjärrkontroll Mini

