

ACSS Urinalspolning 300-I, infälld

Artikel nr: 24281.300.200

IR sensor lämplig för spolning av enskild urinal. Sensorn placeras infälls i vägg och har justerbar räckvidd upp till 80 cm. Magnetventil monteras i undertak vid respektive urinal, eller samlat i en grupp för hela rummet.

Sensorn kan limmas mot vägg för att inte bryta tätskiktet. En LK väggdosa för säkervatten installation ingår. Sensorn har funktioner som automatspolning om urinalen inte har använts under viss tid.

Som tillbehör finns Fjärrkontroll för dubbelriktad kommunikation.

- Flödes tid 1-255 sek, justerbart.
- Min. tryck 1.5 bar
- Max tryck 10 Bar
- Anslutningar: Utvändig rörgänga 3/4"
- IP 68
- 6-12 VDC (batteri eller nätaggregat)
- Kan anslutas till A3000 Open systemet som tillbehör

Delar som ingår:

Magnetventil

IR-sensor

Väggdosa för montage av sensor (LK väggdosa utan rörkoppling)



Tillbehör:

Förlängningskabel 2.5, 3, 5 m mellan sensor och magnetventil

Förlängningskabel 2.5, 3, 5 m mellan sensor och nätaggregat

Batterifack

Nätaggregat för upp till 6 enheter

Koppling till A3000 Open

Fjärrkontroll Dubbelriktad

Fjärrkontroll Mini

