



## ACSS Duschenhet 200-I, infälld Elektronisk för förblandat vatten

Artikel nr: 24281.207.008

Piezoelektrisk touchknapp helt i metall, med start och stoppfunktion. Magnetventil och elektronikbox, samt T-koppling monteras i undertak vid respektive dusch, eller samlat i en grupp för hela duschrummet.

Tryckknappen kan limmas mot vägg för att inte bryta tätskiktet. En LK väggdosa för säker vatten installation ingår.

Med anslutning till A3000 Open systemet kan duschar övervakas och styras via webbläsare och/eller BMS system. Exempel på funktioner är hetvattenspolning, städavstängning, felmeddelanden, automatspolning, skållningsskydd, statistik över temperaturer, användning och vattenförbrukning. Avstängning eller ändrade inställningar under olika tider, o.s.v.

Övrig funktionalitet, se beskrivning av A3000 Open systemet.

- 
- Flödes tid 1-3600 sek, justerbart.
  - Min. tryck 1.5 bar
  - Max tryck 10 Bar
  - Anslutningar: Utvändig rörgänga ¾"
  - IP 68
  - 24 VDC (separat matning eller via busskabel)
  - Kan anslutas till A3000 Open systemet
- 

### Tillbehör

Duschhuvud flera olika modeller  
Temperatursensor

### Delar som ingår:

T-koppling för anslutning till busskabel

Elektronikmodul

Magnetventil

Tryckknapp

Förlängningskabel 5m mellan elektronikmodul och tryckknapp

Väggdosa för montage av tryckknapp (LK väggdosa utan rörkoppling)

