



ACSS Duschenhet 201-I, infälld Elektronisk för förblandat vatten med handdusch

Artikel nr: 24281.207.009

Piezoelektrisk touchknapp helt i metall, med start och stoppfunktion. Dubbla touchknappar gör att funktioner som hetvattenspolning och automatspolning kan styras individuellt för duschhuvud/handdusch. Magnetventil och elektronikbox, samt T-koppling monteras i undertak vid respektive dusch, eller samlat i en grupp för hela duschrummet.

Med anslutning till A3000 Open systemet kan duschar övervakas och styras via webbläsare och/eller BMS system. Exempel på funktioner är hetvattenspolning, städavstängning, felmeddelanden, automatspolning, skållningsskydd, statistik över temperaturer, användning och vattenförbrukning. Avstängning eller ändrade inställningar under olika tider, o.s.v.

Övrig funktionalitet, se beskrivning av A3000 Open systemet.

- Flöde handdusch vid tryck över 1,5 bar, 7,5 l/min
- Flödes tid 1-3600 sek, justerbart.
- Min. tryck 1.5 bar
- Max tryck 10 Bar
- Anslutningar: Utvändig rörgänga ¾"
- IP 68
- 24 VDC (separat matning eller via busskabel)
- Kan anslutas till A3000 Open systemet

Tillbehör

Duschhuvud flera olika modeller, Slimline, Comfort
Temperatursensor med nippel

Delar som ingår:

T-koppling för anslutning till busskabel

Elektronikmodul

Magnetventil x2

Tryckknapp x2

Förlängningskabel mellan elektronikmodul och tryckknapp x2

Väggdosa för montage av tryckknapp (LK väggdosa utan rörkoppling) x2

Handduschset med anslutning och hållare

